

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Высокопрочный переносной прожектор, оснащенный съемным аккумулятором для более мобильной и продолжительной работы. Предназначен для резервного освещения производственных площадей и рабочих зон.








Угол рассеивания 120 градусов позволяет прожектору освещать достаточно большую площадь. Возможна комплектация автомобильным зарядным устройством.



СЛЕДОПЫТ 1.1

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ПРОЖЕКТОР

140x190x245 мм

-  220-240 В
-  Время зарядки 5 ч.
-  50-60 Гц
-  Время работы в аварийном режиме 3 часа
-  Степень защиты IP 44
-  Li (сменная)
-  Сверхъяркий светодиод 10 Вт

УСТАНОВКА И УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Прожектор предназначен как для ручной переноски, так и для стационарного использования с помощью устойчивого кронштейна, угол поворота которого составляет 70° по вертикали и 360° по горизонтали.

ВНИМАНИЕ!

Не оставляйте прожектор без подзарядки более двух месяцев, даже если оно не используется, так как это может привести к сокращению срока службы батареи.

Соблюдайте полярность.

Избегайте замыкания положительных и отрицательных электродов батареи.